

Frigo Control

Frigo Control Σύστημα Πολλαπλών Ελέγχων & Λειτουργιών

Τοπικός & Απομακρυσμένος Έλεγχος, Πληροφόρηση, Καταγραφές



Frigo Control

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση Λειτουργίας : 230 VAC

Κατανάλωση : 300 mA

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τοπικός & Απομακρυσμένος Έλεγχος & Παρακολούθηση της Ψυκτικής Μονάδας

- Κατάσταση Συστήματος για
 - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
 - ALARM
 - DEFROST
 - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
- Καταγραφή Δεδομένων
- Ενημέρωση & Χειρισμός μέσω
 - Κινητών Τηλεφώνων, Pad, Laptop, Η/Υ
- Plug & Play, Ευκολόχρηστο

ΦΟΡΤΙΟ

Τάση Λειτουργίας : 230 VAC

Μέγιστο Ρεύμα : 10 Amp

Μέγιστη Ισχύς : 2300 Watt

Σε κάθε ένα από τα 4 ΡΕΛΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Διαστάσεις : 157 X 89 X 58mm ΜxΠxΒ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Frigo Control Σύστημα Πολλαπλών Λειτουργιών

1. Απεικόνιση Κατάστασης Για :

Τρέχουσα θερμοκρασία, Επιθυμητή Θερμοκρασία, Κομπρεσέρ, Ανεμιστήρες, Αντιστάσεις, Alarm, Χρόνος που απομένει για Defrost

2. Ρύθμιση Μέσω Η/Υ, Κινητού Για :

Επιθυμητή Ψύξη, Διαφορικό, Επιθυμητή Ώρα Έναρξης Defrost, Επιθυμητή Διάρκεια Defrost, Χρονοκαθυστέρηση Alarm, . . .

3. Αναγνώριση Για :

Alarm

4. Καταγραφή Δεδομένων

5. Ενημέρωση & Χειρισμός προς και από :

Κινητά Τηλέφωνα, Pad, Η/Υ

Email: info@giokas.gr